

CARPETMAT



RELtda.

REPRESENTACIONES ESPECIALES Ltda.

Importamos y elaboramos tapetes que le dan IMAGEN a sus AMBIENTES

CARPETMAT

FIBRA EN NYLON SOBRE BASE EN POLICLORURO DE VINILO

RELtda.
REPRESENTACIONES ESPECIALES Ltda.

LINEA RESIDENCIAL

Tamaño (estandar):	40 CM x 60 CM
Altura (fibra):	8mm
Peso aprox. x m :	6.4kg
Resistencia:	1.500 pisadas al día/año
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
 Decorativo (Permite logos)  Antideslizante  Retiene la mugre  Residencial  Tráfico Medio	
VARIEDAD DE COLOR	
  	
RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO	
 1 Sacudir  2 Aspirar  3 Lavar  4 Secar en superficie plana  5 Secar c/cara por 30min  6 Aspirar No exponer doblado al sol. No utilizar productos químicos. No halar. No doblar. 	

OBSERVACIONES

- Realizar el procedimiento de mantenimiento mínimo una vez al mes.
- Cada vez que este expuesto a demasiada humedad se debe dejar secar en un lugar ventilado sobre una superficie plana.
- En caso de derramamiento de líquidos pasar un paño limpio y seco o un trapero.

