

# DURAMAT

TRÁFICO LIVIANO - MEDIO - PESADO



REPRESENTACIONES ESPECIALES Ltda.

Importamos y elaboramos tapetes que le dan IMAGEN a sus AMBIENTES

# DURAMAT (TL-TM-TP)

FILAMENTOS DE POLICLORURO DE VINILO

## TRAFICO LIVIANO

## TRAFICO MEDIO

## TRAFICO PESADO

Tamaño (rollo): Ancho 1,2 mts x Largo 16 mts	Tamaño (rollo): Ancho 1,2 mts x Largo 12 mts	Tamaño (rollo): Ancho 1,20 mts x Largo 8 mts
Altura (fibra): 6mm ± 2 mm	Altura (fibra): 12mm ± 2 mm	Altura (fibra): 16mm ± 2 mm
Peso aprox. x m <sup>2</sup> : 2,8 kg	Peso aprox. x m <sup>2</sup> : 3,5kg	Peso aprox. x m <sup>2</sup> : 6,5kg
Resistencia: 1000 pisadas al día x año	Resistencia: 2000 pisadas al día x año	Resistencia: 4.500 pisadas al día x año

### ESPECIFICACIONES TECNICAS



Decorativo  
(Permite logos)



Antideslizante



No inflamable



Antifúngico



100%  
PVC

Policloruro  
de Vinilo



Comercial



Tráfico Pesado



Residencial



Tráfico Medio

### VARIEDAD DE COLOR



### RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO



1

Sacudir



2

Aspirar



3

Lavar



4

Secar en  
superficie plana



5

Secar c/cara  
por 30min



6

Aspirar

No exponer doblado al sol.  
No utilizar productos químicos.  
No halar.  
No doblar.



### OBSERVACIONES

- Realizar el procedimiento de mantenimiento mínimo una vez al mes.
- Garantía de 1 año para tapetes de acceso y 6 meses para tapetes de ascensor. (Aplica para tráfico pesado) para tráfico medio **NO APLICA** garantía para uso comercial y ascensores, para uso residencial 1 año.
- Garantía sujeta al uso del perfil sugerido por Representaciones Especiales según el material.
- Garantía cubre defectos de fábrica y por elaboración, siempre y cuando no sean por desgaste natural por uso y se cumplan las recomendaciones de uso y mantenimiento.
- Garantía sujeta al análisis por Representaciones Especiales.  
Cada vez que este expuesto a demasiada humedad se debe dejar secar en un lugar ventilado sobre una superficie plana.
- En caso de derramamiento de líquidos pasar un paño limpio y seco o un trapeo.

