

VINYLMAT

100 % POLICRORURO DE VINILO (PVC)



REPRESENTACIONES ESPECIALES Ltda.

Importamos y elaboramos tapetes que le dan IMAGEN a sus AMBIENTES

VINYLMAT

100 % POLICRORURO DE VINILO (PVC)

RELtda.
REPRESENTACIONES ESPECIALES Ltda.

SOLUCIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	MONEDAS	LISOS	CUADRADO	DIAMANTE
Tamaño(rollo):	1,5 mt x 20 mt	1,5 mt x 20 mt	1,5 mt x 20 mt	1,5 mt x 20 mt
Altura:	2,2mm	1,9mm	2,2mm	2,2mm
Resistencia:	5,500 pisadas/año	5,500 pisadas/año	5,500 pisadas/año	5,500 pisadas/año

VARIEDAD DE COLOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Base PVC



Antideslizante



Tráfico Pesado



Comercial



Industrial



Residencial

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO



1

Sacudir



2

Aspirar



3

Lavar



4

Secar en superficie plana



5

Secar c/cara por 30min



6

Aspirar

No exponer doblado al sol.
No utilizar productos químicos.
No halar.
No doblar.



OBSERVACIONES

- Realizar el procedimiento de mantenimiento mínimo una vez al mes.
- Garantía de 1 año POR DEFECTOS DE FABRICA.
- Garantía cubre defectos de fábrica y elaboración, siempre y cuando no sean por desgaste natural.
- Garantía sujeta al análisis por Representaciones Especiales.
- En caso de derramamiento de líquidos pasar un paño limpio y seco o un trapero.

