

NAVITEK EVA

RE Ltda.
REPRESENTACIONES ESPECIALES Ltda.

Importamos y elaboramos tapetes que le dan IMAGEN a sus AMBIENTES

NAVITEK EVA

ESPUMA EVA DE GRADO MARINO

- PERSONALIZABLE; DISPONIBLE PERSONALIZACIÓN DE MATERIAL MEDIANTE PROCESO DE PINTURA.
- IDEAL PARA USO EN VEHICULOS ACUATICOS, SUPERFICIES LISAS CON EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD, ETC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TAMAÑO LÁMINA	120X240 CM
CALIBRE	6 MM ± 0.5 MM
ADHESIVO	3M ORIGINAL DE ALTA RESISTENCIA



Resistencia
al agua



Resistencia
a la corrosión



Amortiguación
de impactos



Aislamiento
térmico



Resistencia a
rayos UV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENSIDAD	160-180 KG/M ³	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	≥ 10 MPA	COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE	≤ 0.6
DUREZA	60°-64° ± 3P	ELONGACIÓN A LA ROTURA	≥ 300%	RESISTENCIA AL AGUA	≤ 5%
PESO	± 47 GR	DEFORMACIÓN POR COMPRESIÓN	≤ 10%	RESISTENCIA A RAYOS UV	3.000 HORAS

DOS COLORES DISPONIBLES



OBSERVACIONES

- Garantía cubre defectos de fábrica y elaboración, siempre y cuando no sean por desgaste natural
- Garantía sujeta al análisis por Representaciones Especiales.

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

No exponer doblado al sol.
No utilizar productos químicos.
No halar.
No doblar.

