ACPMat®

Sala de

Meeting R

Ficha técnica

REltda.

ACPMat®

Ficha técnica

Características





El proceso de fabricación **permite realizar relieves y detalles finos** en textos, pictogramas y logotipos, con una amplia gama de colores para adaptarse a los requerimientos de cada diseño.

Producto

Características	Especificaciones
Producto	Señalización arquitectónica sobre panel de aluminio compuesto ACPMat®.
Aplicación	Espacios comerciales, corporativos e institucionales.
Uso	Interior y exterior.
Composición	Dos láminas de aluminio de 0,30 mm y núcleo termoplástico homogéneo.
Espesor total	4 mm.
Acabados disponibles	Aluminio bruñido
Relieve y color	Textos, pictogramas y logotipos con elevación estructural capaz de generar finos detalles en una amplia gama de colores.
Accesibilidad	Opciones con texto en relieve, braille y alto contraste, según necesidad.
Peso del panel	5,5 kg/m^2.
Temperatura de servicio	–50 °C a +80 °C.

Instalación, cuidado y garantía

- **Instalación:** utilizar fijación mecánica o adhesiva, según la superficie y las condiciones de aplicación.
- **Limpieza:** emplear agua y jabón suave. No utilizar abrasivos, acetona ni solventes.
- **Garantía del panel:** 5 años, sujeta al cumplimiento de las condiciones de instalación, uso y mantenimiento.

Fabricante de la señalización: Representaciones Especiales Ltda. — Girón, Santander.

RE Ltda.